

## Motorisations à vérins 300 w pour portails légers, usage domestique

Nouveau :  
vis sans fin renforcée  
900 t/mn = plus fiable

**NEW**



Pattes soudées renforcées .

**B400L** : Vérin électromécanique à vis sans fin course de 400mm 220V 50Hz 300W 900 trs/min . Protection thermique 120°. Poussée réglable à partir du coffret de commande de 0 à 300Kg. Usage domestique. Poids du vérin 6.3Kg. Déverrouillage à l'aide d'une clé sur le moteur .Les moteurs sont bloquants .

**KB400L ECO** :

2 vérins à vis sans fin de 400mm  
1 coffret de commande  
1 récepteur 433 mhz  
1 émetteur 433 mhz  
1 antenne 433 mhz  
1 feu de signalisation  
1 jeu de cellules

**KB400L PRO** :

2 vérins à vis sans fin 400mm  
1 coffret de commande  
1 récepteur 433 mhz  
3 émetteurs 433 mhz  
1 antenne 433 mhz  
1 feu de signalisation  
1 jeu de cellules

**KB600GP ECO** : idem KB400 ECO mais vérins avec 600mm de course .

**KB600GP PRO** : idem KB400 PRO mais vérins avec 600mm de course .

**B400L** : le vérin à l'unité , (préciser droit ou gauche).

**B600GP** : le vérin à l'unité , (préciser droit ou gauche).

**Nos conseils pour un fonctionnement correct :**  
**B400L**

côte A : de 0 à 14 cm maximum  
côte B : 20 cm minimum

**B600GP**

côte A : de 0 à 23 cm maximum  
côte B : 20 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d'encastrer le vérin afin de réduire A .



**B400L** : Les vérins B400L sont étudiés pour des portails de 2 mètres maxi / battant, d'un poids standard, et d'un usage domestique. Existe en course 600mm réf **B600GP** pour de plus grands vantaux ou un déport plus important de l'axe du pilier. Vérin existant en version bloquante uniquement . Ensemble des pièces détachées disponibles immédiatement.

