

# DOMOTIQUE




## LES PROGRAMMATEURS MÉCANIQUES



PROGRAMMATEUR MÉCANIQUE JOURNALIER  
3680 W maxi.

DO 78001



LOT DE 2 PROGRAMMATEURS MÉCANIQUES JOURNALIERS  
3680 W maxi.


DO 78002



PROGRAMMATEUR MÉCANIQUE HEBDOMADAIRE  
3300 W maxi.

Hebdomadaire

DO 78301



PROGRAMMATEUR MÉCANIQUE JOURNALIER  
protège contre les projections d'eau et de poussière - IP44 - 3680 W maxi.

Pour extérieur avec clapet

DO 78401



## LES PROGRAMMATEURS ÉLECTRONIQUES (affichage digital)



Pour extérieur avec clapet et photocellule

DO 71301

PROGRAMMATEUR DIGITAL JOURNALIER avec cellule photocellulaire  
- 1 prog. jour répété sur 7 jours  
- protégé contre les projections d'eau et de poussière



Hebdomadaire

DO 71002

PROGRAMMATEUR DIGITAL HEBDOMADAIRE  
3600 W maxi.



DO 71101

PROGRAMMATEUR DIGITAL HEBDOMADAIRE  
avec clapet translucide  
2680 W maxi.

## LES KITS RADIO-TÉLÉCOMMANDES SÉRIE DO 3000



1000 W

DO 3002

KIT 3 PRISES + 1 TÉLÉCOMMANDE RADIO  
Marche / Arrêt - 5 voies  
Puissance maxi 1000 W



DO 3015

KIT 3 PRISES + 1 TÉLÉCOMMANDE RADIO  
Marche / Arrêt - 5 voies  
Puissance maxi 1000 W



3600 W

DO 3003

KIT 1 PRISE + 1 TÉLÉCOMMANDE RADIO  
Marche / Arrêt - 5 voies  
Grande puissance - Maxi 3600 W



Variateur

DO 3004

KIT 2 PRISES + 1 TÉLÉCOMMANDE RADIO VARIATEUR  
pour lampe à incandescence de 60 à 400 W  
5 voies



1000 W

DOPR 3009

PRISE SUPPLÉMENTAIRE MIA  
Puissance maxi 1000 W  
Uniquement gamme 100-3000



DOEM 3008

TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE  
5 voies  
Uniquement gamme DO 3000



## LES PRISES PROTÉGÉES



PRISE PROTÉGÉANT LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES  
contre les risques de surtension.

DO 76600

237



PRISE PROTÉGÉANT LES APPAREILS TÉLÉPHONIQUES  
et ses périphériques ainsi que leurs alimentations contre les risques de surtension.

Téléphone

Câbles fournis

DO 76620



## LES KITS RADIO-TÉLÉCOMMANDES SÉRIE DO 200



KIT 1 TÉLÉCOMMANDE 4 VOIES + 1 DOUILLE À VIS E 27  
variableur pour lampe à incandescence de 60 à 300 W.

Variateur

DO 20006



INTERRUPTEUR TÉLÉCOMMANDABLE  
mural à clicetron  
Variableur pour lampe à incandescence de 60 à 300 W.

Variateur

DOIT 20001



KIT 1 TÉLÉCOMMANDE 4 VOIES + 1 RÉCEPTEUR ÉTANCHE IP 44  
Fonction : marche / arrêt.  
Puissance 1000 W.

Étanche

DO 20005



RÉCEPTEUR DANS BOÎTIER ÉTANCHE IP 44  
Fonction : marche / arrêt.  
Puissance 1000 W.

Étanche

DORC 20001



## DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CO (monoxyde de carbone)



Norme EN 14604

WEDF 6500

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE  
NORME EN 14604



Affichage digital du taux en CO

WEDF 6600

DÉTECTEUR AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE  
Affichage du taux en CO. (à supérieur à 30 PPM).  
NORME EN 50291  
Rotation (PS) de fonctionnement. Témoin de batterie faible.  
Sirène 85 dB.

237