

# Motorisations pour portes de garage JIM 24V

Opérateurs pour portes de garages JIM3 et JIM4 24V à courroie.



## OUVERTURES garage & industrielles

### JIM3+PTC3 :

- 1 Opérateur à courroie 24v 600N
- 1 coffret de commande intégré
- 1 récepteur 433 mhz intégré
- 1 émetteur 433 mhz
- 1 antenne 433 mhz intégrée

PTC3 : rail pour JIM3 hauteur maxi 2.5 mt

PTCL4 : rail pour JIM3 et JIM4 hauteur maxi 3.5 mt

### JIM4+PTC4 :

- 1 Opérateur à courroie 24v 1200N
- 1 coffret de commande intégré
- 1 récepteur 433 mhz intégré
- 1 émetteur 433 mhz
- 1 antenne 433 mhz intégrée

PTC4 : rail pour JIM4 hauteur maxi 2.5 mt

PTCL4 : rail pour JIM4 et JIM3 hauteur maxi 3.5 mt

# JIM

## JM.3 / JM.4

PTC.3



PTC.4



PTCL.4



JM.CB



Secour batterie

AU.C25



Me and my Apple

LE NOUVEAU EMETTEUR  
CODE VARIABLE 433.92 MHz

Il est fourni avec support mural.

APPLE 4 :  
Bouton poussoir  
radio.



JM.PP



Commande pas à  
pas pour l'installa-  
tion.



LE RAIL N'EST PAS INCLUS



Traction à courroie qui permet un glissement silencieux,  
pré-tensionnée pour l'installation rapide



Déblocage rapide et sûr




46

**BENINCA**  
Sempre un passo avanti.

### DONNÉS TECHNIQUES

	JM.3	JM.4
Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	24Vdc	24Vdc
Puissance absorbée	140 W	220 W
Courant max. absorbée	1,0 A	1,5 A
Force traction/poussée	600 N	1200 N
Vitesse d'ouverture	6,5m/1' - 4,8m/1'	7,6m/1' - 5,0m/1'
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 40	IP 40
Fin de course	encoder	encoder
Température de fonctionnement	-20°C/+70°C	-20°C/+70°C
Rail correspondant	PTC.3	PTC.4
Récepteur	incorporé	incorporé
Emetteurs	1 TO.GO 2W	1 TO.GO 2W
Poids	5,9 Kg	7,6 Kg



46